

# FLUMilog

Interface graphique v.5.5.0.0

Outil de calculV5.52

## Flux Thermiques Détermination des distances d'effets

Utilisateur :	
Société :	
Nom du Projet :	amont1_1654248792
Cellule :	
Commentaire :	
Création du fichier de données d'entrée :	03/06/2022 à 11:32:52 avec l'interface graphique v. 5.5.0.0
Date de création du fichier de résultats :	3/6/22

# I. DONNEES D'ENTREE :

## Donnée Cible

Hauteur de la cible : **1,8 m**

## Données murs entre cellules



REI C1/C2 : **1 min**

## Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1			
Longueur maximum de la cellule (m)	<b>26,0</b>		
Largeur maximum de la cellule (m)	<b>32,5</b>		
Hauteur maximum de la cellule (m)	<b>8,0</b>		
Coin 1	<b>non tronqué</b>	L1 (m)	<b>0,0</b>
		L2 (m)	<b>0,0</b>
Coin 2	<b>non tronqué</b>	L1 (m)	<b>0,0</b>
		L2 (m)	<b>0,0</b>
Coin 3	<b>tronqué en diagonale</b>	L1 (m)	<b>10,5</b>
		L2 (m)	<b>8,0</b>
Coin 4	<b>non tronqué</b>	L1 (m)	<b>0,0</b>
		L2 (m)	<b>0,0</b>


Hauteur complexe			
	1	2	3
L (m)	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
H (m)	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
H sto (m)	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



## Toiture


Résistance au feu des poutres (min)	<b>15</b>
Résistance au feu des pannes (min)	<b>15</b>
Matériaux constituant la couverture	<b>metallique simple peau</b>
Nombre d'exutoires	<b>141</b>
Longueur des exutoires (m)	<b>3,0</b>
Largeur des exutoires (m)	<b>2,0</b>

**Parois de la cellule : Cellule n°1**



	Paroi P1	Paroi P2	Paroi P3	Paroi P4
<b>Composantes de la Paroi</b>	<b>Multicomposante</b>	<b>Monocomposante</b>	<b>Monocomposante</b>	<b>Multicomposante</b>
<b>Structure Support</b>	<b>Autostable</b>	<b>Autostable</b>	<b>Autostable</b>	<b>Autostable</b>
<b>Nombre de Portes de quais</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largeur des portes (m)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Hauteur des portes (m)</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<i>Partie en haut à gauche</i>	<i>Un seul type de paroi</i>	<i>Un seul type de paroi</i>	<i>Partie en haut à gauche</i>
<b>Matériau</b>	<b>bardage simple peau</b>	<b>bardage simple peau</b>	<b>bardage simple peau</b>	<b>bardage simple peau</b>
<b>R(i) : Résistance Structure(min)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>E(i) : Etanchéité aux gaz (min)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Y(i) : Résistance des Fixations (min)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Largeur (m)</b>	<b>9,0</b>			<b>13,0</b>
<b>Hauteur (m)</b>	<b>2,4</b>			<b>2,4</b>
	<i>Partie en haut à droite</i>			<i>Partie en haut à droite</i>
<b>Matériau</b>	<b>bardage simple peau</b>			<b>bardage simple peau</b>
<b>R(i) : Résistance Structure(min)</b>	<b>1</b>			<b>1</b>
<b>E(i) : Etanchéité aux gaz (min)</b>	<b>1</b>			<b>1</b>
<b>I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)</b>	<b>1</b>			<b>1</b>
<b>Y(i) : Résistance des Fixations (min)</b>	<b>1</b>			<b>1</b>
<b>Largeur (m)</b>	<b>9,0</b>			<b>13,0</b>
<b>Hauteur (m)</b>	<b>2,4</b>			<b>2,4</b>
	<i>Partie en bas à gauche</i>			<i>Partie en bas à gauche</i>
<b>Matériau</b>	<b>Beton Arme/Cellulaire</b>			<b>Beton Arme/Cellulaire</b>
<b>R(i) : Résistance Structure(min)</b>	<b>120</b>			<b>120</b>
<b>E(i) : Etanchéité aux gaz (min)</b>	<b>120</b>			<b>120</b>
<b>I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)</b>	<b>120</b>			<b>120</b>
<b>Y(i) : Résistance des Fixations (min)</b>	<b>120</b>			<b>120</b>
<b>Largeur (m)</b>	<b>9,0</b>			<b>13,0</b>
<b>Hauteur (m)</b>	<b>5,6</b>			<b>5,6</b>
	<i>Partie en bas à droite</i>			<i>Partie en bas à droite</i>
<b>Matériau</b>	<b>Beton Arme/Cellulaire</b>			<b>Beton Arme/Cellulaire</b>
<b>R(i) : Résistance Structure(min)</b>	<b>120</b>			<b>120</b>
<b>E(i) : Etanchéité aux gaz (min)</b>	<b>120</b>			<b>120</b>
<b>I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)</b>	<b>120</b>			<b>120</b>
<b>Y(i) : Résistance des Fixations (min)</b>	<b>120</b>			<b>120</b>
<b>Largeur (m)</b>	<b>9,0</b>			<b>13,0</b>
<b>Hauteur (m)</b>	<b>5,6</b>			<b>5,6</b>

Parois de la cellule :Cellule n°1(suite)




		Paroi P5			
<b>Composantes de la Paroi</b>		<b>Multicomposante</b>			
<b>Structure Support</b>		<b>Autostable</b>			
<b>Nombre de Portes de quais</b>		<b>0</b>			
<b>Largeur des portes (m)</b>		<b>0,0</b>			
<b>Hauteur des portes (m)</b>		<b>0,0</b>			
		<i>Partie en haut à gauche</i>			
<b>Matériau</b>		<b>bardage simple peau</b>			
<b>R(i) : Résistance Structure(min)</b>		<b>1</b>			
<b>E(i) : Etanchéité aux gaz (min)</b>		<b>1</b>			
<b>I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)</b>		<b>1</b>			
<b>Y(i) : Résistance des Fixations (min)</b>		<b>1</b>			
<b>Largeur (m)</b>		<b>16,3</b>			
<b>Hauteur (m)</b>		<b>2,4</b>			
		<i>Partie en haut à droite</i>			
<b>Matériau</b>		<b>bardage simple peau</b>			
<b>R(i) : Résistance Structure(min)</b>		<b>1</b>			
<b>E(i) : Etanchéité aux gaz (min)</b>		<b>1</b>			
<b>I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)</b>		<b>1</b>			
<b>Y(i) : Résistance des Fixations (min)</b>		<b>1</b>			
<b>Largeur (m)</b>		<b>16,2</b>			
<b>Hauteur (m)</b>		<b>2,4</b>			
		<i>Partie en bas à gauche</i>			
<b>Matériau</b>		<b>Beton Arme/Cellulaire</b>			
<b>R(i) : Résistance Structure(min)</b>		<b>120</b>			
<b>E(i) : Etanchéité aux gaz (min)</b>		<b>120</b>			
<b>I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)</b>		<b>120</b>			
<b>Y(i) : Résistance des Fixations (min)</b>		<b>120</b>			
<b>Largeur (m)</b>		<b>16,3</b>			
<b>Hauteur (m)</b>		<b>5,6</b>			
		<i>Partie en bas à droite</i>			
<b>Matériau</b>		<b>Beton Arme/Cellulaire</b>			
<b>R(i) : Résistance Structure(min)</b>		<b>120</b>			
<b>E(i) : Etanchéité aux gaz (min)</b>		<b>120</b>			
<b>I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)</b>		<b>120</b>			
<b>Y(i) : Résistance des Fixations (min)</b>		<b>120</b>			
<b>Largeur (m)</b>		<b>16,2</b>			
<b>Hauteur (m)</b>		<b>5,6</b>			

### Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage **Masse**


**Dimensions**

Longueur de préparation A **0,0** m  
 Longueur de préparation B **0,0** m  
 Déport latéral a **0,0** m  
 Déport latéral b **0,0** m  
 Hauteur du canton **1,0** m



**Stockage en masse**

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur **1**  
 Nombre d'îlots dans le sens de la largeur **2**  
 Largeur des îlots **16,0** m  
 Longueur des îlots **26,0** m  
 Hauteur des îlots **4,5** m  
 Largeur des allées entre îlots **0,5** m



### Palette type de la cellule Cellule n°1

**Dimensions Palette**

Longueur de la palette : **Adaptée aux dimensions de la palette**  
 Largeur de la palette : **Adaptée aux dimensions de la palette**  
 Hauteur de la palette : **Adaptée aux dimensions de la palette**  
 Volume de la palette : **Adaptée aux dimensions de la palette**  
 Nom de la palette : **Palette type 1510**      Poids total de la palette : **Par défaut**

**Composition de la Palette (Masse en kg)**

NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

NC	NC	NC	NC
0,0	0,0	0,0	0,0

**Données supplémentaires**

Durée de combustion de la palette : **45,0** min  
 Puissance dégagée par la palette : **Adaptée aux dimensions de la palette**  
 Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m \* 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW

# I. DONNEES D'ENTREE :

## Donnée Cible



Hauteur de la cible : **1,8 m**

## Géométrie Cellule2

Nom de la Cellule :Cellule n°2				
Longueur maximum de la cellule (m)	<b>26,0</b>			
Largeur maximum de la cellule (m)	<b>30,5</b>			
Hauteur maximum de la cellule (m)	<b>8,0</b>			
Coin 1	<b>non tronqué</b>	L1 (m)	<b>0,0</b>	
		L2 (m)	<b>0,0</b>	
Coin 2	<b>non tronqué</b>	L1 (m)	<b>0,0</b>	
		L2 (m)	<b>0,0</b>	
Coin 3	<b>non tronqué</b>	L1 (m)	<b>0,0</b>	
		L2 (m)	<b>0,0</b>	
Coin 4	<b>tronqué en diagonale</b>	L1 (m)	<b>10,0</b>	
		L2 (m)	<b>8,5</b>	


Hauteur complexe			
	1	2	3
L (m)	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
H (m)	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
H sto (m)	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



## Toiture


Résistance au feu des poutres (min)	<b>15</b>
Résistance au feu des pannes (min)	<b>15</b>
Matériaux constituant la couverture	<b>metallique simple peau</b>
Nombre d'exutoires	<b>132</b>
Longueur des exutoires (m)	<b>3,0</b>
Largeur des exutoires (m)	<b>2,0</b>

**Parois de la cellule : Cellule n°2**



	Paroi P1	Paroi P2	Paroi P3	Paroi P4
<b>Composantes de la Paroi</b>	<b>Multicomposante</b>	<b>Monocomposante</b>	<b>Monocomposante</b>	<b>Multicomposante</b>
<b>Structure Support</b>	<b>Autostable</b>	<b>Autostable</b>	<b>Autostable</b>	<b>Autostable</b>
<b>Nombre de Portes de quais</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largeur des portes (m)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Hauteur des portes (m)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<i>Partie en haut à gauche</i>	<i>Un seul type de paroi</i>	<i>Un seul type de paroi</i>	<i>Partie en haut à gauche</i>
<b>Matériau</b>	<b>bardage simple peau</b>	<b>bardage simple peau</b>	<b>bardage simple peau</b>	<b>bardage simple peau</b>
<b>R(i) : Résistance Structure(min)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>E(i) : Etanchéité aux gaz (min)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Y(i) : Résistance des Fixations (min)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Largeur (m)</b>	<b>13,0</b>			<b>8,8</b>
<b>Hauteur (m)</b>	<b>2,4</b>			<b>2,4</b>
	<i>Partie en haut à droite</i>			<i>Partie en haut à droite</i>
<b>Matériau</b>	<b>bardage simple peau</b>			<b>bardage simple peau</b>
<b>R(i) : Résistance Structure(min)</b>	<b>1</b>			<b>1</b>
<b>E(i) : Etanchéité aux gaz (min)</b>	<b>1</b>			<b>1</b>
<b>I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)</b>	<b>1</b>			<b>1</b>
<b>Y(i) : Résistance des Fixations (min)</b>	<b>1</b>			<b>1</b>
<b>Largeur (m)</b>	<b>13,0</b>			<b>8,7</b>
<b>Hauteur (m)</b>	<b>2,4</b>			<b>2,4</b>
	<i>Partie en bas à gauche</i>			<i>Partie en bas à gauche</i>
<b>Matériau</b>	<b>Beton Arme/Cellulaire</b>			<b>Beton Arme/Cellulaire</b>
<b>R(i) : Résistance Structure(min)</b>	<b>120</b>			<b>120</b>
<b>E(i) : Etanchéité aux gaz (min)</b>	<b>120</b>			<b>120</b>
<b>I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)</b>	<b>120</b>			<b>120</b>
<b>Y(i) : Résistance des Fixations (min)</b>	<b>120</b>			<b>120</b>
<b>Largeur (m)</b>	<b>13,0</b>			<b>8,8</b>
<b>Hauteur (m)</b>	<b>5,6</b>			<b>5,6</b>
	<i>Partie en bas à droite</i>			<i>Partie en bas à droite</i>
<b>Matériau</b>	<b>Beton Arme/Cellulaire</b>			<b>Beton Arme/Cellulaire</b>
<b>R(i) : Résistance Structure(min)</b>	<b>120</b>			<b>120</b>
<b>E(i) : Etanchéité aux gaz (min)</b>	<b>120</b>			<b>120</b>
<b>I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)</b>	<b>120</b>			<b>120</b>
<b>Y(i) : Résistance des Fixations (min)</b>	<b>120</b>			<b>120</b>
<b>Largeur (m)</b>	<b>13,0</b>			<b>8,7</b>
<b>Hauteur (m)</b>	<b>5,6</b>			<b>5,6</b>

Parois de la cellule :Cellule n°2(suite)



		Paroi P5			
<b>Composantes de la Paroi</b>		<b>Multicomposante</b>			
<b>Structure Support</b>		<b>Autostable</b>			
<b>Nombre de Portes de quais</b>		<b>0</b>			
<b>Largeur des portes (m)</b>		<b>0,0</b>			
<b>Hauteur des portes (m)</b>		<b>0,0</b>			
		<i>Partie en haut à gauche</i>			
<b>Matériau</b>		<b>bardage simple peau</b>			
<b>R(i) : Résistance Structure(min)</b>		<b>1</b>			
<b>E(i) : Etanchéité aux gaz (min)</b>		<b>1</b>			
<b>I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)</b>		<b>1</b>			
<b>Y(i) : Résistance des Fixations (min)</b>		<b>1</b>			
<b>Largeur (m)</b>		<b>15,3</b>			
<b>Hauteur (m)</b>		<b>2,4</b>			
		<i>Partie en haut à droite</i>			
<b>Matériau</b>		<b>bardage simple peau</b>			
<b>R(i) : Résistance Structure(min)</b>		<b>1</b>			
<b>E(i) : Etanchéité aux gaz (min)</b>		<b>1</b>			
<b>I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)</b>		<b>1</b>			
<b>Y(i) : Résistance des Fixations (min)</b>		<b>1</b>			
<b>Largeur (m)</b>		<b>15,2</b>			
<b>Hauteur (m)</b>		<b>2,4</b>			
		<i>Partie en bas à gauche</i>			
<b>Matériau</b>		<b>Beton Arme/Cellulaire</b>			
<b>R(i) : Résistance Structure(min)</b>		<b>120</b>			
<b>E(i) : Etanchéité aux gaz (min)</b>		<b>120</b>			
<b>I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)</b>		<b>120</b>			
<b>Y(i) : Résistance des Fixations (min)</b>		<b>120</b>			
<b>Largeur (m)</b>		<b>15,3</b>			
<b>Hauteur (m)</b>		<b>5,6</b>			
		<i>Partie en bas à droite</i>			
<b>Matériau</b>		<b>Beton Arme/Cellulaire</b>			
<b>R(i) : Résistance Structure(min)</b>		<b>120</b>			
<b>E(i) : Etanchéité aux gaz (min)</b>		<b>120</b>			
<b>I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)</b>		<b>120</b>			
<b>Y(i) : Résistance des Fixations (min)</b>		<b>120</b>			
<b>Largeur (m)</b>		<b>15,2</b>			
<b>Hauteur (m)</b>		<b>5,6</b>			




**Stockage de la cellule : Cellule n°2**

Mode de stockage **Masse**


**Dimensions**

Longueur de préparation A **0,0** m  
 Longueur de préparation B **0,0** m  
 Déport latéral a **0,0** m  
 Déport latéral b **0,0** m  
 Hauteur du canton **0,0** m



**Stockage en masse**

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur **1**  
 Nombre d'îlots dans le sens de la largeur **2**  
 Largeur des îlots **15,0** m  
 Longueur des îlots **26,0** m  
 Hauteur des îlots **4,5** m  
 Largeur des allées entre îlots **0,5** m



**Palette type de la cellule Cellule n°2**

**Dimensions Palette**

Longueur de la palette : **Adaptée aux dimensions de la palette**  
 Largeur de la palette : **Adaptée aux dimensions de la palette**  
 Hauteur de la palette : **Adaptée aux dimensions de la palette**  
 Volume de la palette : **Adaptée aux dimensions de la palette**  
 Nom de la palette : **Palette type 1510**      Poids total de la palette : **Par défaut**

**Composition de la Palette (Masse en kg)**

NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

NC	NC	NC	NC
0,0	0,0	0,0	0,0

**Données supplémentaires**

Durée de combustion de la palette : **45,0** min  
 Puissance dégagée par la palette : **Adaptée aux dimensions de la palette**  
 Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m \* 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW

Merlons



Merlon n°	Hauteur (m)	Coordonnées du premier point		Coordonnées du deuxième point	
		X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


## II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule : **Cellule n°1**

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 **112,0** min

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°2 **111,0** min

### Distance d'effets des flux maximum



**Avertissement:** Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interface de calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé. Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.